

## Kondensatpumpe für Klimaanlage

Das Kondensat-Abführsystem **Secura-Split® XS 5000** wurde speziell für Minisplit-Wandklimageräte mit einer Kühlleistung bis zu 10 kW entwickelt. Es kann jedoch auch für andere Klimageräte (z.B. Deckengeräte) verwendet werden. Das System **Secura-Split® XS 5000** besteht aus:

- 1 Sensorgehäuse (SENSOR-UNIT)
- 1 Pumpe (PUMP-UNIT)
- 1 Netzteil mit Alarmrelais-Ausgang
- 1 Leitungsfiter

Das Kondensat-Abführsystem mit dem kleinsten Sensor

- Kapazitive Niveaumessung
- Keine beweglichen Teile
- Für jede Wasserqualität
- Passt in jedes Klimagerät
- Passt in jeden Installationskanal
- Pumpe 19 dB(A)
- Alarmrelais 16 A

**69,95 €**

Alle Preise zuzüglich TVA.

## WRG Lüftungsgerät günstige Ausführung

**Zentrales Wärmerückgewinnungsgerät** Balzer HRV-25

Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet.  
4 Rohranschlüsse NW 150 in Polypropylen, (alle oben)  
Wechselstrommotor/ Laufradkombination 230 V/50 Hz  
Wärmetauscher mit Wärmerückgewinnung bis zu 90%  
Variabler Volumenstrom, konstanter Druck  
Fördervolumen in Grundlast 100m<sup>3</sup>/h - 50 Pa  
Fördervolumen in Teillast 170m<sup>3</sup>/h - 110 Pa  
Fördervolumen in Vollast 250m<sup>3</sup>/h - 160 Pa  
Zulassungsnummer: Z-51.3-116 DIBT Berlin

**749,00 €**



## WRG Lüftungsgerät hochwertige Ausführung

**Lüftungsgerät mit internem Bypass**, separat regelbaren Ventilatoren und Aluminiumwärmetauscher zur Be- und Entlüftung von Wohnungen und Einfamilienhäusern.

Luftvolumenstrom = 250 m<sup>3</sup>/h  
Verfügbarer Druck bei 250 m<sup>3</sup>/h = 125Pa  
Externe Dichtheit: 100 Pa = 0,2 %  
Interne Dichtheit: 24°C Fi = 0.3 % (100Pa)  
Gegenstrom-Wärmetauscher Alu  
Temperaturwirkungsgrad: 95,6%  
Gleichstromventilatoren: rückwärts gekrümmt  
Leistungsaufnahme 18-117 Watt  
Filterklasse: EU 3

**1299,00 €**

